



# RAM 700

SLT - BIGHORN - BIGHORN CVT - LARAMIE - LARAMIE CVT



# EQUIPAMIENTO

# RAM 700

	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE	LARAMIE CVT
	CABINA SIMPLE	CABINA DOBLE				
<b>CARROCERÍA</b>						
NÚMERO DE PUERTAS	2	4	4	4	4	4
NÚMERO DE PLAZAS	2	5	5	5	5	5

MOTOR	1.3 FIREFLY
COMBUSTIBLE	Gasolina
N° DE CILINDROS	4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por cadena.
CILINDRADA (CC)	1.332
POTENCIA MÁXIMA (CV/RPM)	99 @ 6.000
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)	128 @ 4.000

TRANSMISIÓN				
TRACCIÓN	Delantera con juntas homocinéticas.			
CAJA DE CAMBIOS	Mecánica	Automática	Mecánica	Automática

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN		
CAJA DE DIRECCIÓN	Asistencia Hidráulica	Asistencia eléctrica
NEUMÁTICOS	195/65 R15 On Road	205/60 R16 ATR
DIÁMETRO MÍNIMO DE GIRO (M)	10,7	
DELANTERA	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto.	
TRASERA	De eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto.	

FRENOS	HIDRÁULICOS CON SISTEMA ABS
DELANTERO	De disco ventilado (Ø257 mm), con caliper flotante.
TRASERO	De tambor (Ø228 mm), con zapata de centrado automático.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## RAM 700

EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT						
SEGURIDAD	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE	LARAMIE CVT
4 AIRBAGS (FRONTALES Y LATERALES)	•	•	•	•	•	•
SISTEMA DE FRENOS CON ABS Y EBD	•	•	•	•	•	•
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)	•	•	•	•	•	•
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA PARTIDAS EN PENDIENTE (HLA)	•	•	•	•	•	•
CONTROL DE TRACCIÓN TC PLUS	•	•	•	•	•	•
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTRÓNICO	•	•	•	•	•	•
CINTURONES DE SEGURIDAD CON PRETENSORES	•	•	•	•	•	•
AVISO DE CINTURONES DE SEGURIDAD	•	•	•	•	•	•
ANCLAJE ISOFIX		•	•	•	•	•
INMOBILIZADOR	•	•	•	•	•	•
PLACA DE PROTECCIÓN DE CÁRTER	•	•	•	•	•	•
ALARMA PERIMÉTRICA	•	•	•	•	•	•
APOYACABEZAS TRASEROS (3) + CINTURÓN DE 3 PUNTAS		•	•	•	•	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)			•	•	•	•

CONFORT	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE	LARAMIE CVT
AIRE ACONDICIONADO	•	•	•	•	•	Climatizador Bi Zona
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	•	•	•	•	•	•
ASIENTO CONDUCTOR CON REGULACIÓN EN ALTURA	•	•	•	•	•	•
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS	•	•	•	•	•	•
CIERRE CENTRALIZADO	•	•	•	•	•	•
APERTURA REMOTA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	•	•	•	•	•	•
MANDO DE APERTURA DE PUERTA A DISTANCIA	•	•	•	•	•	•
PORTALÓN TRASERO CON CIERRE ELÉCTRICO Y AMORTIGUADA	•	•	•	•	•	•
ESPEJOS RETROVISORES CON AJUSTE ELÉCTRICO			•	•	•	•
CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO TRASERA CON SENSORES			•	•	•	•
SELECTOR MODO SPORT				•		•
CARGADOR INALÁMBRICO				•		•

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## RAM 700

INTERIOR	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE	LARAMIE CVT
COMANDOS DE RADIO/TELÉFONO AL VOLANTE	•	•	•	•	•	•
COMPUTADOR DE A BORDO	•	•	•	•	•	•
SISTEMA DE AUDIO AM/FM INTEGRADO CON USB, AUXILIAR Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH	•	•				
PANTALLA MULTIMEDIA TOUCH 7" CON CONECTIVIDAD ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY			•	•	•	•
ALTAVOCES	2	4	4 + 2 tweeters	4 + 2 tweeters	4 + 2 tweeters	4 + 2 tweeters
TOMA DE CORRIENTE DE 12V	•	•	•	•	•	•
DISPLAY DE TABLERO MULTIFUNCIÓN 3,5"	•	•	•	•	•	•
INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA	•	•	•	•	•	•
INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA			•	•	•	•
ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA CON APLICACIONES DE CUERO					•	•
PUERTO USB DE CARGA RÁPIDA			•	•	•	•
VOLANTE TAPIZADO EN CUERO					•	•
ALFOMBRA DE GOMA					•	•
FENDER EN PARACHOQUES						•

EXTERIOR	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE	LARAMIE CVT
LONA DE CARGA (MARÍTIMA)	•	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CARGA	•	•	•	•	•	•
PICKUP MODULAR CON GANCHOS DE SUJECCIÓN	•	•	•	•	•	•
ILUMINACIÓN EN PICKUP	•	•	•	•	•	•
PARACHOQUES AL COLOR DE LA CARROCERÍA			•	•	•	•
PROTECCIÓN DE LUNETA Y PORTAESCALERA	•	•	•	•	•	•
ESPEJOS EXTERIORES COLOR CARROCERÍA CON LUZ DE GIRO			•	•	•	•
NEBLINEROS DELANTEROS			•	•	•	•
LLANTAS DE ALEACIÓN			15"	15"	16"	16"
RUEDA DE REPUESTO DIMENSIONES NORMALES	•	•	•	•	•	•
BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES Y ROLLBAR					•	•
FAROS DELANTEROS LED					•	•

<b>DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES</b>	<b>SIT CS</b>	<b>SIT DC</b>	<b>BIGHORN</b>	<b>BIGHORN CVT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LARAMIE CVT</b>
<b>LONGITUD (MM)</b>	4.474				4.480	
<b>ANCHO (MM) - CON / SIN ESPEJOS</b>	1.950 / 1.732		1.967 / 1.732			
<b>ALTO (MM)</b>	1.608	1.600				
<b>DISTANCIA ENTRE EJES (MM)</b>	2.737					
<b>DESPEJE AL SUELO (VACÍO) (MM)</b>	208	191			194	
<b>ÁNGULO DE ENTRADA</b>	23,4°	23,7°			23,4°	
<b>ÁNGULO DE SALIDA</b>	26,7°				28,6°	
<b>ANCHO DE PICKUP (MM)</b>	1.363	1.319				
<b>ANCHO DE PICKUP, ENTRE PASOS DE RUEDAS (MM)</b>	1.059					
<b>LARGO DE PICKUP (MM)</b>	1.646	1.059				
<b>PROFUNDIDAD DE PICKUP (MM)</b>	606					
<b>VOLUMEN DE CARGA (LTS)</b>	1.143	691				
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS)</b>	55					
<b>PESO BRUTO TOTAL (KG)</b>	1.791	1.795	1.811	1.812		
<b>CAPACIDAD DE CARGA (KG)</b>	720	650				
<b>CARGA MÁXIMA REMOLCABLE (KG) (SIN SISTEMA DE FRENOS AUXILIAR)</b>	400					

<b>PRESTACIONES</b>	<b>SIT CS</b>	<b>SIT DC</b>	<b>BIGHORN</b>	<b>BIGHORN CVT</b>	<b>LARAMIE</b>	<b>LARAMIE CVT</b>
<b>VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)</b>	165					
<b>ACELERACIÓN 0 A 100 KM/H (SEG)</b>	13					
<b>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)</b>	14,5			15,5		



IMÁGENES REFERENCIALES. EL EQUIPAMIENTO DE LOS MODELOS Y LOS OPCIONALES CORRESPONDIENTES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. LOS DATOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA A MODO INDICATIVO. RAM PODRÁ REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO MODIFICACIONES EN LOS MODELOS DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES. DICIEMBRE 2023.